FINSTRAL

FIN-Project
Nova-line Twin 78/95
Aluminio-Madera

Diseño con estética todo vidrio con veneciana o tela plissee integrada en la hoja combinada Twin.

En la imagen: ejecución de una hoja con estética enrasada en el interior, exterior aluminio color Sablé 894 gris oscuro e interior madera color gris cuarzo 3X04

Siempre perfecta.
Las ventajas de esta ventana Finstral.

Siempre un núcleo de PVC
El núcleo de la ventana está compuesto por un perfil aislante de grandes prestaciones y soldado en las esquinas, de PVC reciclado: aísla perfectamente, es fácil de mantener y duradero. Como no utilizamos espumas expandidas, la ventana siempre es 100% reciclable.

Madera de producción propia
Para nuestros perfiles utilizamos madera blanda y dura procedentes de plantaciones gestionadas de manera sostenible certificadas FSC. Nos ocupamos de cada una de las fases del proceso, desde la madera en bruto hasta el acabado - cepillado, acabado, realización de los perfiles y barnizado.

Siempre con junta central
La junta central coextrusionada al perfil de PVC protege el herraje de la humedad y del polvo. Además, la junta central proporciona una mayor protección antirrobo haciendo más difícil el acceso al herraje desde el exterior.

Los perfiles más estrechos
Estas ventanas tienen los perfiles más estrechos de su categoría: para aprovechar al máximo la luz natural en el interior y disfrutar de una vista más amplia sin renunciar al aislamiento térmico.

El mejor vidrio
Finstral produce su propio vidrio aislante, utilizando el mejor vidrio disponible del mercado y varillas distanciales térmicamente optimizadas soldadas en las esquinas. Aislamiento perfecto, máxima transmisión luminosa, estética cuidada en cada detalle - este es el estándar Finstral.

Vidrio adherido en vez de calzado
En Finstral siempre adherimos el vidrio al perfil de la hoja. Esta técnica incrementa la estabilidad de la hoja y mejora la funcionalidad. De esta manera, la ventana necesita menor mantenimiento.

La perfección del aluminio
El aluminio es resistente, reciclable y ofrece una amplia variedad de colores y superficies. Finstral se ocupa directamente del lacado de los perfiles de aluminio, tanto de colores puros como especiales, de acuerdo con los más altos estándares de calidad certificados por Qualicoat Seaside.

Seguridad sin concesiones
Múltiples puntos de cierre de seguridad mediante bulones tipo champiñón en todo el perímetro, a una distancia máxima de 85 cm. El vidrio adherido a la hoja garantiza una resistencia antirrobo adicional. Disponibles otros equipamientos de seguridad.

Siempre en buenas manos
Desde el desarrollo del producto, la extrusión de los perfiles y la fabricación de vidrio aislante hasta la entrega puntual y el montaje realizado por nuestros profesionales certificados: para que todo sea perfecto, nos ocupamos de todo nosotros mismo.

© 10/2023

Exterior
La parte de la fachada.

Centro
El núcleo.

Siempre *un diseño personalizado.*

Material
- aluminio lacado de acuerdo con el estándar Qualicoat Seaside (excluido color estructurado madera)

Color/superficie
Color del marco
- colores puros: aprox. 200 colores
- colores con efectos: aprox. 30 colores
- estructura madera: 10 colores aspecto madera

Color del vidrio
- 7 colores para el esmaltado perimetral de los bordes

Color junta del vidrio
- negro

Forma del marco
Profundidad marco
- 78 mm (marco y hoja semienrasada al interior)
- 95 mm (marco y hoja enrasada al interior)

Marco oculto en aplicación lateral y superior

Hoja - vista
- Nova-line Twin
- ancho visual de la hoja: 0 mm

Batiente central
- batiente central Nova recubierto de vidrio

Elementos estilísticos
Cuarterones
- barrotillos interiores (9, 18 o 26 mm)

Paneles (para elementos fijos)
- paneles lisos, ranurados y con moldura (disponibles en todos los colores del marco)
- paneles de vidrio esmaltado (7 colores)
- paneles de cerámica (12 colores)

Siempre *una protección fiable.*

Robos
Protección antirrobo estándar
- múltiples puntos de cierre anti-palanca de seguridad mediante bulones tipo champiñón dispuestos a lo largo de todo el perímetro, con una distancia máxima de 85 cm entre los puntos de cierre

Seguridad adicional
- vidrio laminado de seguridad Multiprotect hasta clase P5A
- manilla con llave, manilla con botón o manilla de seguridad a presión
- placa de acero endurecido a modo de protección contra la perforación con taladro en la manilla
- sensor de ventana para sistema de alarma
- herraje ensayado para clase de seguridad RC 2

Sol/calor
Vidrios de protección solar
- Mediterran 2: U_g 1,1 W/m²K, g 0,48, LT 0,74

Dispositivos de protección solar adicionales
- dispositivo de protección solar protegido de la intemperie, integrado entre los vidrios de la hoja combinada Twin: veneciana (9 colores) o tela plissee (exterior gris claro e interior disponible en 4 colores)
- persiana
- sistema de oscurecimiento textil
- Raffstore
- mallorquina
- persiana corredera
- persiana corredera y plegable

Miradas indiscretas
- vidrios impresos (14 variantes)

Insectos
- mosquitera fija en color del marco
- mosquitera practicable en color del marco
- mosquitera enrollable vertical u horizontal
- mosquitera plisada en color del marco

Siempre *un óptimo aislamiento.*

Calor/frío
Marco
- perfiles multicámara de PVC
- valor U_f 1,2 W/m²K

Vidrio aislante
- con gas argón
- canto del vidrio pulido
- control de calidad trámite un escáner láser de cada vidrio
- certificación RAL y CEKAL

Vidrio doble bajo emisivo
- nuestro vidrio estándar Plus-Valor 2: U_g 1,1 W/m²K, g 0,58, LT 0,73
- varilla distancial térmicamente optimizada soldada en los ángulos, de color negro

Vidrio triple bajo emisivo
- vidrio innovador de altas prestaciones Max-Valor 3: U_g 0,7 W/m²K, g 0,55, LT 0,70
- el mejor vidrio en Europa: máximo aislamiento térmico, excelentes valores de transmisión de energía, máxima transparencia y tonalidad casi neutra
- varilla distancial térmicamente optimizada soldada en los ángulos, de color negro

Valores de aislamiento térmico

Medida de la ventana de una hoja según la normativa de cálculo U_w 1,23 x 1,48 m:
- valor U_w vidrio doble: U_w 1,1 W/m²K
- valor U_w max. vidrio triple:U_w 0,90 W/m²K

Medida de la ventana de dos hojas con montante móvil según la normativa de cálculo U_w 1,23 x 1,48 m:
- valor U_w vidrio doble: U_w 1,2 W/m²K
- valor U_w max. vidrio triple: U_w 1,0 W/m²K

Ruido
Componentes aislantes acústicos
- perfiles perfectamente adherentes
- juntas coextrusionadas
- vidrio adherido al perfil en vez de calzarlo
- certificados ift disponibles

Aislamiento acústico

Valores R_w para ventanas/puertas de una hoja con una superficie de hasta 2,7 m²:
- R_w estándar: 40 (-2;-8) dB
- valor R_w 45 (-3;-10) dB

Estanqueidad
Hermeticidad
- esquinas soldadas
- juntas coextrusionadas adherentes
- la junta central de PVC protege el herraje

Estanqueidad al agua
- clase 9A para ventanas de una hoja y de dos hojas según UNE EN 12208 para dimensiones estándar 1,23 x 1,48 m

Permeabilidad al aire
- clase 4 para ventanas de una hoja y de dos hojas según UNE EN 12207 para dimensiones estándar 1,23 x 1,48 m

Resistencia a la carga del viento
- clase C4 / B4 para ventanas de una hoja
- clase C2 / B3 para ventanas de dos hojas con montante móvil
- dimensiones estándar 1,23 x 1,48 m según UNE EN 12210

Siempre *una conexión adecuada.*

Tipo de montaje
Obra nueva/Reestructuración
- montaje en dos fases: primero se instala el premarco aislante FIN-Fix de Finstral en el muro y se enluce y una vez terminados los trabajos en obra, la ventana se coloca fácilmente en el premarco(recomendado por Finstral)
- montaje en una fase: la ventana se coloca directamente al muro sin el uso del premarco

Renovación de ventanas
- montaje con marco de renovación: no es necesario quitar los marcos ya existentes, es suficiente con adaptarlos y revestirlos por completo con el nuevo marco de renovación; duración: en solo 2 horas por ventana (montaje recomendado por Finstral)
- montaje con marco de renovación por el interior sin obras de albañilería: solución para la renovación donde no es necesario adaptar las medidas del marco antiguo (montaje recomendado por Finstral para el saneamiento de las ventanas de PVC y aluminio de las décadas de los '70, '80 y '90)
- retirar completamente la ventana antigua del premarco e instalar la nueva
- retirar completamente el viejo marco e instalar el nuevo directamente en el muro

Sellado
Conexiones a obras
- disponemos de una biblioteca de más de 700 diseños de conexiones a obra para toda Europa de los cuales más de 300 están certificados por el Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) (disponibles en el apartado "Conexiones a obra" del área técnica de nuestra página Web)

Estándar de montaje actual
- formación obligatoria de productos Finstral para todos los montadores donde explicamos el uso de materiales aislantes más actuales para el montaje
- todos nuestros distribuidores reciben estas formaciones; los distribuidores Partner con montaje certificado emitido por el Instituto ift se identifican con el siguiente logo:

FINSTRAL
ift Institut für Fenstertechnik Rosenheim
Montaje profesional Certificado

© 10/2023
FINSTRAL

Interior
La parte de la vivienda.

Entorno
Nuestros servicios.

Siempre *un diseño* personalizado.

Material
- madera
- los perfiles de la hoja y del marco se pueden realizar, bajo pedido, en diferentes materiales y colores

Color/superficie
Color del marco
- abeto natural, abeto lacado blanco, abeto lacado blanco perla, abeto blanqueado, abeto gris beige, abeto marrón
- roble natural, roble natural barnizado
- roble gris luz, roble gris arena, roble gris cuarzo, roble gris carbón, roble marrón oscuro, roble blanco a poro abierto, roble blanco perla a poro abierto

Color junta del vidrio
- negro

Forma del marco
Forma del elemento
- forma rectangular

Forma de la hoja
- forma rectangular

Hoja - vista
- marco y hoja semienrasados
- marco y hoja enrasados
- hoja sin junquillo

Manillas/bisagras
Manillas
- en aluminio Serie 1 y 2
- de acero inox. Serie 3
- manillas con roseta redonda o roseta ovalada Serie 11, 12, 13, 14, 15 y 16, disponibles en más de 200 colores
- compatibles con todas las manillas de ventanas más comunes disponibles en el mercado predispuestas para una fijación con dos tornillos estándar
- compatibles con todas las manillas extraíbles del fabricante FSB

Bisagras
- bisagras visibles
- bisagras ocultas

Accesorios
Repisa interior
- repisa interior foliada MDF (en todos los colores de PVC) o de madera (en todos los colores de madera), a medida, con los cantos rectos o redondeados

Revestimiento cajón persiana
- aislamiento térmico adicional
- adaptado al color del marco
- instalación sin obras de albañilería: se mantiene el cajón existente

Siempre *fácil* de usar.

Tipos de apertura
Herraje oscilobatiente (estándar)
- herraje de alta calidad
- bulones tipo champiñón con cabezal rotatorio autoregulable
- elevador de hoja
- dispositivo de bloqueo en caso de manejo indebido
- posición regulable de la manilla

Disp. de apertura adicionales
- ventana de dos hojas con montante móvil
- puerta balconera

Maniobrabilidad
Disp. estándar de confort
- la adhesión perimetral del vidrio a la hoja a garantiza un uso confortable, necesita poco mantenimiento

Disp. de confort adicionales
- dispositivo para facilitar el cierre abatible
- apertura abatible motorizada para herraje oscilobatiente mediante botón o integrado en un sistema de domótica compatible con la tecnología Smart Home con comando visto u oculto
- solera plana para correderas elevadoras

Seguridad de uso
Vidrios de seguridad
- Bodysafe: vidrio templado (ESG)
- Multiprotect: vidrio laminado (VSG)

Bloqueo apertura practicable
- apertura abatible antes que practicable
- manilla con llave
- bloqueo de hoja con llave

Dispositivo anticaída de la hoja
- dispositivo anticaída de la hoja en caso de funcionamiento incorrecto, uso inapropiado o mantenimiento insuficiente

Ventilación
Ventilación manual
- herraje abatible verano/invierno
- freno de hoja

Aireador activo
- ActiveVent: ventilación motorizada con 4 niveles de potencia hasta 45 m^3/h

Siempre *una gestión eficiente.*

Coordinación
Planificación
- asesoramiento profesional y completo con nuestro personal competente
- si es necesario, apoyo personalizado en la planificación con nuestro personal competente de Finstral

Planes y subvenciones estatales
- ayuda en la gestión de la documentación para la solicitud de subvenciones

Presupuesto
- presupuesto transparente y detallado con la fecha indicativa de entrega
- le presentamos en detalle el presupuesto y se lo entregamos en persona

Fabricante
- Finstral se encarga directamente del desarrollo y de la fabricación de los perfiles y del vidrio aislante y del ensamblaje de la ventana.

Entrega y montaje
- puntual, completa y con una fiabilidad del 97%
- equipo de montaje competente formado por Finstral

Montaje
Montaje profesional
- aviso de entrega
- explicación del desarrollo de la fase de montaje
- preparación de la zona de trabajo: protección del pavimento y del mobiliario
- ejecución del montaje según los criterios establecidos por Finstral y por el Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)
- finalizado los trabajos, explicación del buen funcionamiento y mantenimiento de las ventanas

Retirada de las viejas ventanas
- tras el montaje nos ocupamos de eliminar y reciclar las ventanas antiguas

Entrega
Entrega y control final
- a la finalización de los trabajos, realizamos con usted el control final de la calidad de nuestros productos instalados y le explicamos como utilizar sus nuevas ventanas
- calidad del servicio para que el cliente esté siempre satisfecho

Factura y declaración de prestaciones
- factura transparente, clara y honesta, emitida en breve tiempo junto con la declaración de prestaciones.

Siempre *un servicio de primera.*

Garantías
5 años de garantía del fabricante

Certificados
Finstral es el fabricante de ventanas con el mayor número de certificados de Europa

Calidad del producto
- certificación RAL y CEKAL para el vidrio aislante doble y triple
- calidad certificada ift

Calidad del montaje
- numerosas conexiones a obra comprobadas por el Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)

Sistema de gestión
- calidad UNE ISO 9001
- medioambiental UNE ISO 14001
- seguridad en el trabajo ISO 45001
- energía UNE ISO 50001

Servicio de atención al cliente
Finstral Studio y Finstral Partner Studio
- los Finstral Studio y los Finstral Partner Studio son el lugar ideal para dejarse inspirar y planificar su ventana perfecta. Encuentre un Studio cerca de usted: www.finstral.com/studios

Servicio de asistencia técnica
- Finstral dispone de un servicio de asistencia técnica en todas las zonas de venta en Europa

Servicio para arquitectos
- todos los documentos necesarios para la planificación como muestras de productos, diseños de conexiones a obras, certificados, archivos CAD de los sistemas en formato dwg, textos para mediciones, etc. están disponibles en el área técnica de nuestra página web: www.finstral.com/servicioarquitectos o puede solicitar el servicio Finstral para arquitectos.

Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) disponibles en la página finstral.com/epd

© 10/2023
FINSTRAL

Reserva de modificaciones técnicas: Debido a condiciones técnicas de imprenta pueden aparecer desviaciones de color de los productos originales. La representación y la descripción de los productos en los folletos tiene solamente un valor indicativo. Una desviación eventual del producto suministrado respecto al mostrado en el material publicitario no representa ningún defecto, ya que solo el pedido puede servir como punto de referencia.

Diseños técnicos
escala 1:2

Marco L - 9A1W
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco L - 9A1Z
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco L - 9A1V
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco L - 9A1Y
con hoja Nova-line Twin 9A32



© 10/2023
FINSTRAL

Diseños técnicos
escala 1:2

Marco L - 9A1X
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco L - 9D1W
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco L - 9D1Z
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco L - 9D1V
con hoja Nova-line Twin 9A32



© 10/2023
FINSTRAL

Diseños técnicos
escala 1:2

Marco L - 9D1Y
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco L - 9D1X
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco L - 9C1W
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco L - 9C1Z
con hoja Nova-line Twin 9A32



© 10/2023
FINSTRAL

Diseños técnicos
escala 1:2

Marco L - 9C1V
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco L - 9C1Y
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco L - 9C1X
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco L - 9A2V
con hoja Nova-line Twin 9A32



© 10/2023
FINSTRAL

Diseños técnicos
escala 1:2

Marco Z - 9A2Y
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco Z - 9A2X
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco Z - 9B2V
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco Z - 9B2Y
con hoja Nova-line Twin 9A32



© 10/2023
FINSTRAL

Diseños técnicos
escala 1:2

Marco Z - 9B2X
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco Z - 9D2V
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco Z - 9D2Y
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco Z - 9D2X
con hoja Nova-line Twin 9A32



© 10/2023
FINSTRAL

Diseños técnicos
escala 1:2

Marco Z - 9C2V
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco Z - 9C2Y
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco Z - 9C2X
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco Z - 9H2V
con hoja Nova-line Twin 9A32



© 10/2023
FINSTRAL

Diseños técnicos
escala 1:2

Marco Z - 9H2Y
con hoja Nova-line Twin 9A32



Marco Z - 9H2X
con hoja Nova-line Twin 9A32



Solera plana
con hoja Nova-line Twin 9A32



© 10/2023
FINSTRAL

Diseños técnicos
escala 1:2

Travesaño 9739
con hoja Nova-line Twin 9A32



Travesaño 9726
con hoja Nova-line Twin 9A32



© 10/2023
FINSTRAL

Diseños técnicos
escala 1:2

Batiente central Nova revestido completamente de vidrio 9831
con hoja Nova-line Twin 9A32



© 10/2023
FINSTRAL