


FIN-Ligna Slim-line PVC-Madera

Estética tradicional, perfiles estrechos



En la imagen: ejecución de dos hojas con estética estilo, exterior PVC blanco perla 07 e interior madera color abeto natural 1X01

Siempre perfecta.

Las ventajas de esta ventana Finstral.

Perfiles de PVC de alta calidad

El marco de la ventana está compuesto por un perfil aislante de PVC de grandes prestaciones y soldado en las esquinas: aísla perfectamente, es fácil de mantener y duradero. Como no utilizamos espumas expandidas, la ventana siempre es 100% reciclable.

Los perfiles más estrechos

Estas ventanas tienen los perfiles más estrechos de su categoría: para aprovechar al máximo la luz natural en el interior y disfrutar de una vista más amplia sin renunciar al aislamiento térmico.

Superficies elegantes de PVC

Siempre utilizamos perfiles de PVC coloreados en masa renunciando al uso de películas adhesivas. Finstral es el único fabricante que imprime los acabados directamente en el material. El acabado con aspecto madera se consigue mediante una lámina acrílica termofusionada al perfil.

Madera de producción propia

Para nuestros perfiles utilizamos exclusivamente madera procedente de plantaciones sostenibles. Nos ocupamos directamente de todas las fases, desde la madera en bruto hasta el acabado de la madera - cepillado, acabado, realización de los perfiles y barnizado.

El mejor vidrio aislante

Finstral produce directamente su propio vidrio aislante, utilizando el mejor vidrio disponible del mercado y varillas distancias térmicamente optimizadas. Aislamiento perfecto, máxima transmisión luminosa - este es el estándar Finstral.

Seguridad sin concesiones

Múltiples puntos de cierre de seguridad mediante bulones tipo champiñón en todo el perímetro, a una distancia máxima de 85 cm. El vidrio adherido a la hoja garantiza una resistencia antirrobo adicional. Disponibles otros equipamientos de seguridad.

Siempre con junta central

La junta central coextrusionada al perfil de PVC protege el herraje de la humedad y del polvo. Además, la junta central proporciona una mayor protección antirrobo haciendo más difícil el acceso al herraje desde el exterior.

Vidrio adherido en vez de calzado

En Finstral siempre adherimos el vidrio al perfil de la hoja. Esta técnica incrementa la estabilidad de la hoja y mejora la funcionalidad. De esta manera, la ventana necesita menor mantenimiento.

Siempre en buenas manos

Desde el desarrollo del producto, la extrusión de los perfiles y la fabricación de vidrio aislante hasta la entrega puntual y el montaje realizado por nuestros profesionales certificados: para que todo sea perfecto, nos ocupamos de todo nosotros mismo.



La parte de la fachada de su ventana.



El corazón de su ventana.

Siempre un diseño personalizado.

Siempre una protección fiable.

Siempre un óptimo aislamiento.

Siempre la conexión a obra adecuada.

Material

- PVC

Color/superficie

Color del marco

- satinado (superficie satinada impresa directamente sobre el perfil sin utilizar láminas adhesivas, perfil coloreado en masa): blanco, gris, gris seda
- grabado (superficie grabada impresa directamente sobre el perfil sin utilizar láminas adhesivas, perfil coloreado en masa): blanco, blanco antiguo, blanco perla
- estructura madera (lámina acrílica termofusionada al perfil grabado, perfil coloreado en masa de color marrón): castaño, roble y nogal claro

Forma del marco

Profundidad marco

- 84 mm (marco y hoja semienrasada al interior)
- 105 mm (marco y hoja enrasada al interior)

Hoja - vista exterior

- Slim-line
- ancho visual de la hoja: 31 mm

Batiente central

- clásico, con montante móvil visto

Elementos estilísticos

Cuarterones

- cuarterón pegado Classic (con varilla distancial) del mismo color que el perfil
- barrotillos interiores (9, 18 o 26 mm)

Paneles (para elementos fijos)

- paneles lisos, ranurados y con moldura (disponibles en todos los colores del marco)
- paneles de vidrio esmaltado (10 colores)
- paneles de resina sintética (5 colores)
- paneles de cerámica (9 colores)

Robo

Protección antirrobo estándar

- múltiples puntos de cierre anti-palanca de seguridad mediante bulones tipo champiñón dispuestos a lo largo de todo el perímetro, con una distancia máxima de 85 cm entre los puntos de cierre

Seguridad adicional

- vidrio laminado de seguridad hasta clase P5A
- puerta balconera con cerradura o manilla con botón
- placa de acero endurecido a modo de protección contra la perforación con taladro en la manilla
- sensor de ventana para sistema de alarma

Sol/calor

Vidrios de protección solar

- Mediterran 2: U_g 1,1 W/m²K, g 0,48, LT 0,74
- Mediterran 3: U_g 0,6 W/m²K, g 0,44, LT 0,67
- Sun-Block 2: U_g 1,1 W/m²K, g 0,28, LT 0,60
- Sun-Block 3: U_g 0,6 W/m²K, g 0,26, LT 0,54

Dispositivos de protección solar adicionales

- Twin: hoja combinada con veneciana integrada
- persiana
- Raffstore
- mallorquina
- persiana corredera
- persiana corredera y plegable

Miradas indiscretas

- vidrios impresos (13 variantes)

Insectos

- mosquitera fija
- mosquitera practicable
- mosquitera enrollable vertical u horizontal
- mosquitera plisada para puertas balconeras

Calor/frío

Vidrio doble Plus-Valor

- nuestro vidrio estándar Plus-Valor: U_g 1,1 W/m²K, g 0,64, LT 0,81
- con gas argón
- canto del vidrio pulido

- control de calidad trámite un escáner láser de cada vidrio

- certificación RAL y CEKAL del vidrio aislante laminado

- varilla distancial térmicamente optimizada soldada en los ángulos, de color negro, blanco o marrón

Vidrio triple Max-Valor

- vidrio innovador de altas prestaciones Max-Valor: U_g 0,6 W/m²K, g 0,60, LT 0,77

- el mejor vidrio en Europa: máximo aislamiento térmico, excelentes valores de transmisión de energía, máxima transparencia y tonalidad casi neutra

- con gas argón

- canto del vidrio pulido

- control de calidad trámite un escáner láser de cada vidrio

- certificación RAL y CEKAL del vidrio aislante laminado

- varilla distancial térmicamente optimizada soldada en los ángulos, de color negro

- grado de reflexión muy bajo (menos del 15 %)

Valores de aislamiento térmico

Medida de la ventana de una hoja según la normativa de cálculo U_w 1,23 x 1,48 m:

- valor U_w para vidrio doble: U_w 1,2 W/m²K
- valor máximo para vidrio triple: U_w 0,84 W/m²K

Medida de la ventana de dos hojas con montante móvil según la normativa de cálculo U_w 1,23 x 1,48 m:

- valor U_w para vidrio doble: U_w 1,3 W/m²K
- valor máximo para vidrio triple: U_w 0,98 W/m²K

Ruido

Componentes aislantes acústicos

- perfiles perfectamente adherentes
- juntas coextrusionadas al perfil del PVC
- vidrio adherido al perfil en vez de calzarlo
- certificados ift disponibles, descargar en la Área técnica de nuestra Web (apartado „certificados“)

Aislamiento acústico

Valores R_w calculados para ventanas/ puertas de una hoja con una superficie de hasta 2,7 m²:

- npd (no performance determined, prestaciones no declaradas)

Estanqueidad

Hermeticidad

- esquinas soldadas
- juntas coextrusionadas adherentes
- la junta central de PVC protege el herraje

Estanqueidad al agua

- según UNE EN 12208: clase 9A para ventanas de una hoja

Permeabilidad al aire

- según UNE EN 12207: clase 4 para ventanas de una hoja

Tipo de montaje

Obra nueva/Reestructuración

- montaje en dos fases: primero se instala el premarco FIN-Fix en el muro y se enlucen y una vez terminados los trabajos en obra, la ventana se coloca fácilmente en el premarco (montaje recomendado por Finstral)

- montaje en una fase: la ventana se coloca directamente al muro sin el uso del premarco

Renovación de ventanas

- montaje con marco de renovación: no es necesario quitar los marcos ya existentes, es suficiente con adaptarlos y revestirlos por completo con el nuevo marco de renovación; duración: en solo 2 horas por ventana (montaje recomendado por Finstral)

- retirar completamente el viejo marco e instalar el nuevo directamente en el muro

Calidad de aislamiento

Conexiones a obras

- disponemos de una biblioteca de más de 700 diseños de conexiones a obra para toda Europa de los cuales más de 300 están certificados por el Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) (disponibles en el apartado „Conexiones a obra“ del área técnica de nuestra página Web)

Estándar de montaje actual

- formación obligatoria de productos Finstral para todos los montadores donde explicamos el uso de materiales aislantes más actuales para el montaje
- todos nuestros distribuidores reciben estas formaciones; los distribuidores Partner con montaje certificado emitido por el Instituto ift se identifican con el siguiente logo:





La parte de la vivienda de su ventana.



Los servicios que giran en torno a su ventana.

Siempre un diseño personalizado.

Siempre fácil de usar.

Siempre una gestión eficiente.

Siempre un servicio de primera.

Material

- Madera

Color/superficie

Color del marco

- abeto natural, abeto lacado blanco, abeto lacado blanco perla, abeto blanqueado, abeto gris beige, abeto marrón
- roble natural
- gris luz, gris arena, gris cuarzo, gris carbón, marrón oscuro

Forma del marco

Hoja - vista interior

- marco y hoja semienrasados
- marco y hoja enrasados
- hoja sin junquillo
- marco con acabado en Stilo

Manillas/bisagras

Manillas

- manillas en aluminio Serie 1 y 2
- manillas de acero inox. Serie 3
- manillas en latón cromo satinado Serie 4
- manillas con roseta redonda Serie 11, 12 y 13
- compatible con todas las manillas más comunes disponibles en el mercado con dos tornillos enroscados M5
- compatibles con todas las manillas extraíbles del fabricante FSB

Bisagras

- bisagras vistas
- bisagras ocultas

Accesorios

Repisa interior

- repisa interior foliada de madera a medida y a juego con la ventana, con los cantos rectos o redondeados

Tipos de apertura

Herraje oscilobatiente (estándar)

- herraje de alta calidad
- bulones tipo champiñón con cabezal rotatorio autoregular
- elevador de hoja
- dispositivo de bloqueo en caso de manejo indebido
- posición regulable de la manilla

Dispositivos de apertura adicionales

- ventana de dos hojas con montante móvil
- puerta balconera
- montante superior abatible
- puerta corredera paralela

Maniobrabilidad

Dispositivos estándar de confort

- la adhesión del vidrio a la hoja a lo largo de todo el perímetro garantiza un uso cómodo y sencillo, necesita poco mantenimiento

Dispositivos de confort adicionales

- dispositivo para facilitar el cierre abatible
- apertura motorizada: accionamiento a motor para los montantes superiores mediante botón o integrado en un sistema de domótica compatible con la tecnología Smart Home con comando visto u oculto
- solera plana para puertas correderas elevadoras

Seguridad de uso

Vidrios de seguridad

- Bodysafe: vidrio templado de seguridad (ESG)
- Multiprotect: vidrio laminado de seguridad (VSG)

Bloqueo de la apertura practicable

- apertura abatible antes que practicable
- manilla con llave
- bloqueo de hoja con llave

Ventilación

Ventilación manual

- herraje abatible verano/invierno
- apertura abatible de ventilación limitada con un dispositivo de seguridad
- freno de hoja
- hoja de ventilación Classic-line Vent

Aireador activo

- ActiveVent: ventilación motorizada con 4 niveles de potencia hasta 45 m³/h

Coordinación

Planificación

- asesoramiento profesional y completo con nuestro personal competente
- si es necesario, apoyo personalizado en la planificación con nuestro personal competente de Finstral

Planes y subvenciones estatales

- ayuda en la gestión de la documentación para la solicitud de subvenciones

Presupuesto

- presupuesto transparente y detallado con la fecha indicativa de entrega
- le presentamos en detalle el presupuesto y se lo entregamos en persona

Fabricante

- Finstral se encarga directamente del desarrollo y de la fabricación de los perfiles y del vidrio aislante y del ensamblaje de la ventana.

Entrega y montaje

- puntual, completa y con una fiabilidad del 97%
- equipo de montaje competente formado por Finstral

Montaje

Montaje profesional

- aviso de entrega
- explicación del desarrollo de la fase de montaje
- preparación de la zona de trabajo: protección del pavimento y del mobiliario
- ejecución del montaje según los criterios establecidos por Finstral y por el Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)
- finalizado los trabajos, explicación del buen funcionamiento y mantenimiento de las ventanas

Retirada de las viejas ventanas

- tras el montaje nos ocupamos de eliminar y reciclar las ventanas antiguas

Entrega

Entrega y control final

- a la finalización de los trabajos, realizamos con usted el control final de la calidad de nuestros productos instalados y le explicamos como utilizar sus nuevas ventanas
- calidad del servicio para que el cliente esté siempre satisfecho

Factura y declaración de prestaciones

- factura transparente, clara y honesta, emitida en breve tiempo junto con la declaración de prestaciones.

Garantías

5 años de garantía del fabricante

Certificados

Finstral es el fabricante de ventanas con el mayor número de certificados de Europa

Calidad del producto

- certificación RAL para sistemas de perfiles de ventana de PVC
- certificación RAL y CEKAL para el vidrio aislante doble y triple
- Certificación RAL y calidad certificada ift para ventanas y puertas de entrada

Calidad del montaje

- numerosas conexiones a obra comprobadas por el Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)

Gestión de la calidad

- calidad UNE EN ISO 9001
- medioambiental UNE EN ISO 14001
- seguridad en el trabajo BS OHSAS 18001
- energía UNE EN 50001

Servicio

Finstral Studio y Finstral Partner Studio


- los Finstral Studio y los Finstral Partner Studio son el lugar ideal para dejarse inspirar y planificar su ventana perfecta. Encuentre un Studio cerca de usted: www.finstral.com/studios

Servicio de asistencia técnica

- Finstral dispone de un servicio de asistencia técnica en todas las zonas de venta en Europa

Servicio para arquitectos


- todos los documentos necesarios para la planificación como muestras de productos, diseños de conexiones a obras, certificados, archivos CAD de los sistemas en formato dwg, textos para mediciones, etc. están disponibles en el área técnica de nuestra página web: www.finstral.com/servicioarquitectos o puede solicitar el servicio Finstral para arquitectos.




Diseños técnicos

escala 1:2


Marco L - 9A60
con hoja Slim-line 9086




Marco L - 9A60
con hoja Slim-line 9S86 con acabado en Stilo



Marco L - 9A60
con hoja Slim-line 9087




Marco L - 9A60
con hoja Slim-line 9S87 con acabado en Stilo




Diseños técnicos

escala 1:2


Marco L - 9F60
con hoja Slim-line 9086




Marco L - 9B43
con hoja Slim-line 9086



Marco L - 9G43
con hoja Slim-line 9086



Marco Z - 9C60
con hoja Slim-line 9086




Diseños técnicos

escala 1:2


Marco Z - 9D60

con hoja Slim-line 9086




Marco Z - 9A36

con hoja Slim-line 9086




Marco Z - 9E36

con hoja Slim-line 9086



Marco Z - 9F36

con hoja Slim-line 9086




Diseños técnicos

escala 1:2


Marco Z - 9D63

con hoja Slim-line 9086




Solera plana

con hoja Slim-line 9086



Travesaño 9756


con hoja Slim-line 9086




Diseños técnicos

escala 1:2

Travesaño 9756
con hoja Slim-line 9087




Travesaño 9756
con hoja Slim-line 9S87 con acabado en Stilo



Diseños técnicos

escala 1:2

Batiente central clásico con hoja Slim-line 9086



Batiente central clásico con hoja Slim-line 9087

