



FIN-72 Classic-line Twin 72+8  
*alluminio-PVC*

## Klima Hotel Milano

Architettura sostenibile con FIN-72 e FIN-Door.

Questo business hotel, situato in posizione privilegiata vicino a un importante nodo autostradale (Torino-Milano, Milano-Laghi) alla periferia di Milano, è il primo 4 stelle Superior di classe A della città grazie all'utilizzo di energie rinnovabili e all'architettura sostenibile. Il Klima Hotel è composto da una torre di 16 piani e un edificio separato di tre piani. Sul lato nord della torre spicca il giardino verticale, filtro naturale per rumore e sporco.

Non sono solo architettura e tecnologia fotovoltaica a realizzare l'idea di sostenibilità, ma anche le finestre FIN-72 in versione accoppiata. Il PVC, scelto per i profili interni dei serramenti, è duraturo ed ecosostenibile. Il controtelaio FIN-Fix, come importante elemento di collegamento tra serramento e opera muraria, garantisce una perfetta tenuta e consente una futura sostituzione delle finestre senza lavori di muratura. Le ante accoppiate, infine, aumentano in modo considerevole l'isolamento termico e acustico.

<b>Edificio</b>	Hotel/ristorazione
<b>Anno costruzione</b>	2012
<b>Intervento</b>	Nuova costruzione/ ristrutturazione
<b>Progettazione</b>	<b>Studio Bozzini</b>
<b>Paese</b>	Italia
<b>Zona</b>	Lombardia
<b>Località</b>	Milano
<b>Fotografo</b>	Giorgio Canizzaro



### Isoall

Via S. Caterina, 26/A  
20010 Arluno  
Italia  
**02 90376279**  
**info@isoall.it**  
**www.isoall.it**











# Prodotti utilizzati

**U<sub>w</sub>** - Coefficiente di trasmittanza termica della finestra

**R<sub>w</sub>** - Proprietà di isolamento acustico della finestra

**npd** - no performance determined (prestazione non determinata)



## FIN-72 Classic-line Twin 72+8

*alluminio-PVC*

U<sub>w</sub> per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo: 1,0 / 0,91 W/m<sup>2</sup>K

U<sub>w</sub> per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: 1,2 / 1,1 W/m<sup>2</sup>K

R<sub>w</sub> standard: 39 (-2;-8) dB

R<sub>w</sub> massimo: 45 (-2;-7) dB

Schede tecniche di prodotto e ulteriori informazioni su

[www.finstal.com/gamma](http://www.finstal.com/gamma)