FIN-Window Nova-line N 90+8
alluminio-PVC

Seconda casa vicino a Valencia

FIN-Window, FIN-Door e FIN-Slide: sicurezza ed efficienza.

La facciata bianca di questa nuova costruzione è intervallata da eleganti profili in alluminio antracite metallizzato. Le finestre FIN-Window sfoggiano linee slanciate grazie al design moderno e minimalista Nova-line. All'interno, le ampie superfici vetrate della porta alzante scorrevole e delle finestre aprono la vista verso il paesaggio.

Tre i requisiti principali: efficienza energetica, protezione dal sole e sicurezza. Il triplo vetro a controllo solare consente di mantenere stabile più a lungo la temperatura interna, riducendo l'apporto di calore del 30% rispetto a un vetro standard. L'intercapedine tra le lastre riempita con argon e i distanziali di alta qualità garantiscono un isolamento ottimale. Infine, la ferramenta con nottolini a fungo, i vetri P4A, le maniglie con chiave delle finestre RC 2 e la serratura a 5 punti della porta d'ingresso con due rostri a becco di pappagallo, due scrocchi e un rostro con scrocco centrale offrono un'elevata protezione antieffrazione.

Edificio	Unifamiliare
Anno costruzione	2019-2020
Intervento	Nuova costruzione/ ristrutturazione
Progettazione	David Algarra Ves
Paese	Spagna
Zona	Valencia
Località	Anna
Fotografo	Jose Ramón Polo López

Fem Vidre

Fem Vidre
C. SAN VICENTE, 348
46017 VALENCIA
Spagna
963570718
femvidre@femvidre.com
www.femvidre.com

Prodotti utilizzati

U_w - Coefficiente di trasmittanza termica della finestra

R_w - Proprietà di isolamento acustico della finestra

npd - no performance determined (prestazione non determinata)

FIN-Window Nova-line N 90+8

alluminio-PVC

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo:	1,2 / 0,78 W/m²K
U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo:	1,2 / 0,86 W/m²K
R_w standard:	36 (-2;-5) dB
R_w massimo:	45 (-1;-3) dB

FIN-Slide Step-line 158/168

alluminio-PVC

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo:	1,3 / 0,81 W/m²K
U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo:	1,4 / 0,92 W/m²K
R_w massimo:	43 (-1;-5) dB

Schede tecniche di prodotto e ulteriori informazioni su
www.finstral.com/gamma