

FIN-Fix

doppia finestra Z500 con cassonetto per frangisole

Montaggio del contro telaio
nella fase al grezzo, posa
del serramento quando
l'intonaco è asciutto.



Controtelaio FIN-Fix doppia finestra Z500 con cassonetto per frangisole

Sempre migliore.

I vantaggi di questo contro telaio Finstral.

Nessun danno durante la posa

Il contro telaio viene montato e intonato durante la fase di costruzione al grezzo. Il serramento viene inserito durante la fase di costruzione finale, quando l'intonaco è asciutto. In questo modo si proteggono i serramenti finiti da sporco, umidità e possibili danneggiamenti.

Semplificazione lavori

Il contro telaio semplifica i lavori in cantiere e, di conseguenza, riduce la necessità di coinvolgere diverse imprese.

Tempi di consegna più rapidi

I contro telai vengono consegnati in 2-3 settimane completi di profili aggiuntivi, dime per oscuranti e cassonetti.

Consigliato dall'Istituto ift

L'Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift), ente indipendente di riferimento in Europa per il montaggio, consiglia l'impiego del contro telaio come miglior sistema di posa per serramenti. Tutti i dettagli dell'applicazione del nostro contro telaio FIN-Fix sono approvati dall'Istituto ift.

Sempre in PVC

I nostri contro telai saldati negli angoli sono in PVC duro riciclato, isolanti, a tenuta ermetica e non si deteriorano. Due guarnizioni coestruse garantiscono una perfetta tenuta tra il contro telaio e il serramento.

Sempre termoisolato

Il contro telaio è perfettamente isolato. Realizziamo i contro telai per porte con profili in PVC non deteriorabili e termoisolati fino al pavimento grezzo, mentre per l'attacco al bancale finestra utilizziamo profili pluricamera perfettamente isolati rivestiti in alluminio.

Oscurante integrato

Il cassonetto per oscurante e le dime per le guide di scorrimento sono premontati sul contro telaio. Elementi in vista, come i rivestimenti delle guide di scorrimento e l'oscurante stesso, vengono montati in un secondo momento insieme al serramento.

Cassonetto per oscurante stabile


Il cassonetto per oscurante formato da profili pluricamera in PVC è molto stabile, termoisolante, isolato acusticamente e difficilmente infiammabile. Offre il sostegno perfetto per le viti di fissaggio.

Disegni tecnici

scala 1:2

FIN-Fix Z550-Z430P laterale

controtelaio FIN-Fix doppia finestra Z500 con cassonetto per frangisole




Disegni tecnici

scala 1:2

FIN-Fix Z550-Z430 laterale

controtelaio FIN-Fix doppia finestra Z500 con cassonetto per frangisole




Disegni tecnici

scala 1:2

FIN-Fix Z550 superiore

controtelaio FIN-Fix doppia finestra Z500 con cassonetto per frangisole




Disegni tecnici

scala 1:2

FIN-Fix Z510 inferiore

controtelaio FIN-Fix doppia finestra Z500 con cassonetto per frangisole




Disegni tecnici

scala 1:2

FIN-Fix Z511 inferiore

controtelaio FIN-Fix doppia finestra Z500 con cassonetto per frangisole



Disegni tecnici

scala 1:2

FIN-Fix Z512 inferiore

controtelaio FIN-Fix doppia finestra Z500 con cassonetto per frangisole

